

## Ausstattungsliste Bäder Wohnungen (Beilage C.1)

### WT-Anlage:

- 1 WT-Montage-Element, mit 2 Armaturanschlusswinkel 1/2" (schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt), Steckdichtung und Kappe, WT-Befestigung M10, Fabr. Huter HU-WT 2010-O
- 1 Waschtisch, mit Hahnloch, mit Überlauf, Beckengröße: 60 x 48,5 cm, Farbe: weiß, Fabr.: Geberit icon, Art.Nr. 124060000
- 1 Waschtisch-Möbel-Sifon, Raumsparmodell, für WT mit Überlauf, inkl. Hebelbetätigung zum verschließen des Ablaufventils, Ø32mm, Fabr. Geberit, Art.Nr. 152.072.21.1
- 2 Eckventile, verchromt, Fabr. Schell, Art.Nr.: 4907
- 1 Waschtisch-Einhebelmischer, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Comforthöhe 100mm, Temperaturbegrenzung einstellbar, Farbe: verchromt, Fabr.: Hansgrohe Vernis Blend CoolStart 71585000
- 1 Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Schubladen, Oberfläche Eiche / Melamin Holzstruktur, Griffleiste lava / pulverbeschichtet matt, Geberit icon Art.Nr. 502.303.JH.1
- 1 Seitenschrank mit 2 Schubladen, Oberfläche Eiche / Melamin Holzstruktur, Griffleiste lava / pulverbeschichtet matt, Geberit icon Art.Nr. 502.315.JH.1
- 1 Spiegelschrank mit Beleuchtung , 2 Türen und Steckdose, 60x70x15, Geberit Option, Art.Nr.:500.582.00.1
- 1 Hängeregaleck rechteckig, offen mit zwei festen Einlegeböden, Oberfläche Eiche / Melamin Holzstruktur, Geberit icon Art.Nr. 502.320.JH.1
- 1 Handtuchhalter zweiarmig, Hansgrohe AddStoris, chrom, Art.Nr. 41770000

### WC-Anlage:

- 1 WC-Montage-Elemente mit Geberit-Wandeinbauspülkasten 6-9l für Betätigung von vorne mit 2-Mengenspültechnik, WC-Anschlussgarnitur, Schallschutzset für WC-Keramik, Fabr. Huter HU-WC 1020-O
- 1 Wand-WC, Tiefspüler, spülrandlos, Farbe: weiß, Fabr.: Geberit icon 501.661.00.1
- 1 WC-Sitz mit Deckel, mit Absenkautomatik, passend zu Keramik Geberit icon, Farbe: weiß, Fabr.: Geberit icon 574950000
- 1 Betätigungsplatte, Farbe: weiß/weiß matt, Fabr.: Geberit Sigma30 Art.Nr. 115.883.11.1
- 1 Papierrollenhalter, Hansgrohe AddStoris, chrom, Art.Nr. 41771
- 1 WC Bürstengarnitur Hansgrohe AddStoris, Glas/chrom, Art.Nr. 41752000

### **Dusch-Anlage:**

- 1 Duschbereich BxL = ca. 90 x 175cm zur Geberit Ablaufrinne im Gefälle gefliest
- 1 Geberit Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine, Art.Nr. 154.150.00.1
- 1 Geberit Duschrinne CleanLine60, Edelstahl gebürstet, Art.Nr. 154.458.00.1
- 1 HansGrohe Vernis Blend, Duschset 200 1jet Showerpipe mit Thermostat, chrom, Art.Nr. 26089000
- 1 Eckduschablage, HansGrohe AddStoris, chrom, Art.Nr. 41741000
- 1 Handtuchhaken, HansGrohe AddStoris, chrom, Art.Nr. 41742000
- 1 Fixverglasung, ESG-8mm, farblos/transparent, ca. 100 x 240 cm (raumhoch), 2-seitig eingefasst (Decke und Wand) in Alu-Profilen natureloxiert.
- 1 Badheizkörper rein elektrisch BxH 50x114 cm, 600 W, Fabrikat Fiona-e, Schutzstufe IPx5, Kabellänge 1,5m, Farbe pulverbeschichtet RAL9016 weiß, Epoxid-Grundiert

### **Waschmaschinen-Anlage:**

- 1 Auslaufhahn ½“, mit Schlauchverschraubung ¾“, Fabrikat Schell 033860699
- 1 Unterputz-Siphon für Geräte, mit zwei Anschlüssen, mit Wandeinbaukasten aus Kunststoff und Abdeckplatte aus Edelstahl, Fabrikat Geberit 152.233.00.1

### **Fliesen:**

**-Wandfliesen:** Fabr.: Rako Extra DAR63720 | Format: 60x60cm |  
Farbe: elfenbein

**-Wandfuge:** Fabr.Murexin,  
Farbe: Bahama | Zementfuge

### **-Bodenfliesen:**

Gebereich: Fabr.: Rako Extra DAR63721 | Format: 60x60 cm | R10B |  
Farbe: braun-grau

Duschbereich: Fabr.: Rako Extra DAR63721 | Format: 60x60 cm | R10B |  
Farbe: braun-grau

**-Bodenfuge:** Fabr.Murexin,  
Farbe: Grau | Epoxyfuge

**-Silikonfugen:** Wand/Wand: Fabr.Murexin, Farbe: Bahama  
Wand/Boden: Fabr.Murexin, Farbe: Grau  
Wand/Decke: Fabr.Murexin, Farbe: Weiß

**Spiegel:** Fabr.Murexin, Farbe: Bahama

**WT, WC:** Fabr.Murexin, Farbe: Bahama

**-Verlegeart:** Kreuzfuge

### **Warmwasserbereitung/Boiler-Anlage:**

- 1 Warmwasserspeichers Austria Email, E-Speicher 120 liter, Fabrikat AEEJT 120 inkl. Speicheranschlussgarnitur ½“, Fabrikat BWT1069M montiert und komplett verrohrt

### **Heizungs-Anlage:**

- 1 elektrische Fußbodenheizung, zur Temperierung des Fußbodens, unter den Fliesen eingearbeitet, Fabrikat FTT-SM 50-900 Flexithermo-Twin Heizmatte SET, manuell, 150W/m<sup>2</sup>, bestehend aus je FTT 50-900 Flexithermo-Twin Heizmatte, TR-M9 manueller Thermostat, 16A

### **Lüftungs-Anlage:**

- 1 Wernig UP-Lüfter bestehend aus:
- 1x 068 400 000 Unterputzlüfter Silent ECOUEC Abluftstutzen Ø 80mm oben,
- 1x 160 440 007 EC 07 HYBEW0-10 EC-Modul f. Silent ECOEC,
- 1x 160 450 000 Feuchtesensor HYM EC

- Die Lüfter-Fassade inkl. eingebauten Elektronikbauteil wird an den am Bau tätigen Elektriker übergeben und muss nach den Anklemmarbeiten durch diesen montiert und auf Funktion geprüft werden.

### **Elektro Anlage:**

- Ausführung, Schnittstelle wie im Plan beschrieben
- Hohlwanddosen inkl. Leerverrohrung für innliegende Auslässe.
- Deckenausschnitte Ø 78mm für die bauseitige Montage von Deckenleuchte